

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité pokyny a opatření, kterých je potřeba dbát při provozu a obsluze vozové jednotky. Vozová jednotka Laails je sestavena ze standardních částí a ze speciálních částí typických pro tento typ vozu. Pro obsluhu standardních částí platí všeobecná pravidla používaná v železničním provozu. Za standardní části vozu výrobce považuje podvozek, brzdu, táhlové a narážecí ústrojí. Obsluha specifických částí vozové jednotky je uvedena v dalším textu tohoto návodu.

MANIPULACE S POHYBLIVÝM KRYTEM

Před prováděním manipulace s pohyblivými kryty vozové jednotky musí být osoby určené k obsluze prokazatelně seznámeny s návodem na obsluhu a se všeobecně platnými bezpečnostními předpisy a musí být vybaveny potřebnými ochrannými pracovními prostředky. Postup manipulace s pohyblivým krytem je též znázorněn piktogramy umístěnými na vozové jednotce.

Otevírání pohyblivého krytu

Nejprve se odjistí páka závěrného mechanismu a pohybem páky na čele příslušného dílu vozové jednotky směrem nahoru se odjistí závěrný mechanismus.

Potom se ručně odsune uvolněný pohyblivý kryt směrem od čela do potřebné vzdálenosti.

Zavírání pohyblivého krytu

Pohyblivý kryt se přitáhne ručně za madlo k pevnému čelu tak, až oblouk krytu dosedne k pryžovému těsnění čela.

Pohybem páky závěrného mechanismu směrem dolů se zavřou uzávěry; uzavřená poloha je zajištěna západkou závěrného mechanismu.

Nakonec je nutné zkontrolovat správnou polohu háků v uzavřeném stavu a zajištění pák závěrného mechanismu.

!!! DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ !!!

- ! Před jakoukoliv manipulací s pohyblivým krytem a před každou nakládkou nebo vykládkou je nutné vozovou jednotku zajistit proti pohybu utažením ruční pořádací brzdy, příp. jiným vhodným způsobem.
- ! Všechny práce související s nakládkou nebo vykládkou se smí provádět jen do rychlosti větru 10 m/s.
- ! Jízda vozové jednotky s otevřeným pohyblivým krytem je zakázána.
- ! Na místech nakládky a vykládky lze výjimečně manipulovat s vozovou jednotkou s otevřeným pohyblivým krytem jen za příslušných bezpečnostních opatření.
- ! Naložené zboží se nesmí z vnitřku ložného prostoru dotýkat pohyblivých krytů.